

ToughArmor EX MB492SKL-B

ICY DOCK®
www.icydock.fr

Rack amovible double baie 2.5" SAS/SATA pour HDD/SSD avec clé de verrouillage & vis moletée



Supporte des hauteurs de disques de 7 à 9.5mm



Indicateur LED



Boutons d'identification (8 inclus)



Vis moletée
Maintient le tiroir



Verrou à clé

Empêche les accès non-autorisés



Ports 7 pin SATA
Supporte le SAS single channel



ToughArmor EX MB492SKL-B Caractéristiques

- * Conception basse pour les petites applications telles que les petits PC industriels, les systèmes de surveillance, les systèmes embarqués, les systèmes d'automatisation, les systèmes aérospatiaux et des systèmes DVR amovibles
- * Supporte 2 disques dans une baie avant 3.5", idéal pour une configurations RAID
- * Conception à deux serrures - serrure à clé métallique (pour la sécurité du disque) et verrouillage par vis moletée (impact / vibration)
- * Tiroir Amovible pour disque dur avec un entretien facile, soutient pleinement le SATA et hot-swap
- * Boutons de tiroirs uniques inclus (de 1 à 8)
- * Pour des disques HDD/SSD 2.5" de 7mm à 9.5mm de hauteur SATA dans une baie 3,5
- * Prise en charge du SATA 6Gbps et compatible avec les disques/hôtes SATA 3Gbps
- * Construction robuste entièrement métallique, parfait pour les applications d'entreprise
- * Technologie Multi-Flow - offre un excellent refroidissement passif
- * Technologie Anti Vibration - crée un environnement sûr pour les disques durs ou SSD
- * Technologie Active Power (APT) - LED individuelle ne s'allumant que si un disque dur est installé dans la baie
- * Protection contre les interférences électromagnétiques - protège les disques durs de dommages électriques
- * Loquet de verrouillage pour SATA 7 pin et SATA 15 pin

Modèle	MB492SKL-B
Couleur	Noir
Interface	2 x 7pin SATA (Supporte le SAS single channel)
Disques compatibles	2 HDD/SSD 2.5" SAS/SATA
Hauteurs de disque compatible	de 7 à 9.5mm
Compatibilité du boîtier	Baie avant 3.5"
Taux de transfert	Jusqu'à 6 Gb/sec. (dépend la vitesse du HDD)
Alimentation	Port 15pin SATA
Insertion & extraction via	Connexion directe SAS/SATA
Structure	Entièrement métallique
Refroidissement des disques	Dispersion de la chaleur par le métal
Indicateur de marche	LED verte fixe
Indicateur d'accès au HDD	LED orange clignotante
Sécurité du disque	Verrou 2 segments à clé + vis moletée
Dimensions (L x W x H)	101.2 x 25.4 x 138mm
Poids	407.5g
Contenu du paquet	Boîtier, manuel, vis, clés, boutons d'identification